

Descripción

ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE
Especial para trabajo en postes, arboles, y estructuras que permitan su acoplamiento.

REFERENCIAS: CSA25W-4 (Long. 1,2 mt)
CSA25W-6 (Long. 1.8 mt)

- ▶ Eslinga Serie DINABUILT
- ▶ Conforme a requerimientos ANSI/ASSE Z359.3-2007.
- ▶ Elaborada en reata poliéster con un alto coeficiente de resistencia a la abrasión.
- ▶ Ganchos de acero forjado apertura de 3/4, cierre automático y resistencia de 22.2 Kn (5000 lb).
- ▶ Costuras en poliéster de alta tenacidad en color contrastante para facilitar la inspección del elemento.
- ▶ Capacidad máxima de carga: 130-310 lb (59-140 Kg)
- ▶ Longitudes disponibles: (1,20 mt y 1.80mt) regulables
- ▶ Peso: 1.000 g.



3756 Chippewa Place Murfreesboro, Tennessee 37128 US
sales@dinamiksafety.us - info@dinamiksafety.us - www.dinamiksafety.us

Dinabuilt

Ref.: CSA25W

Mantenimiento:

- ▶ Realizar inspección, completa del equipo/sistema se debe colocar especial atención en detectar la presencia de las siguientes señales de daño o deterioro:
- ▶ Corte o rotura del tejido o correa como fibras externas cortadas o desgastadas.
- ▶ Grietas.
- ▶ Quemaduras.
- ▶ Desgastes o desgarros.
- ▶ Estiramiento o elongación excesivos.
- ▶ Deterioro general.
- ▶ Defectos de funcionamiento.
- ▶ Corrosión por exposición a ácidos o productos químicos.

Limpieza:

- ▶ Limpie el equipo con una solución de agua y jabón NEUTRO.
- ▶ No utilice blanqueador o soluciones blanqueadoras ni corrosivas.
- ▶ Limpie el equipo con un paño limpio y seco deje que se sequen al aire.
- ▶ No aplique calor para apurar el secado.